



ليكوز معدات البناء
 ١٩ ش والى - كوبرى القبة
 ت و ف : ٤٥٣٧٨٣٥
 ٤٥٣٥-١١

**POTENTE, BILANCIATO
 E MANOVRABILE
 STRONG AND HANDY**

BENZIN 65 Kg.



batmatic



CV62 H

BENZINA 65 Kg.

Vibrocostipatore benzina a quattro tempi facilmente manovrabile dotato di un'elevata forza di battuta con tutti i vantaggi del motore a benzina rispetto quello a miscela.

IMPIEGHI

Vibrocostipatore con elevata potenza adatto per canalizzazioni elettriche, gas ed acqua, riparazioni stradali.

VANTAGGI

- Grande potenza di battuta con una macchina di piccole dimensioni.
- Componenti a tenuta stagna per evitare infiltrazioni di polvere.
- Motore a benzina 4 tempi di facile avviamento, poco rumoroso con emissioni di gas contenute a norme USA.

Compactor petrol runned with a 4 stroke engine easy to use with a very high tamping force with all the advantages of a petrol runned engine.

APPLICATIONS

Strong compactor ideal for open cuttings (electric, gas, water tubes), road repairs.

ADVANTAGES

- Strong tamping force with a small machine
- Impossible for dust to enter inside the parts of the machine
- 4 stroke engine easy to start, not noisy and all USA environmental rules regarding gas autputare respected.

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Suola Largh. x Lungh. - Ramming Shoe Width x Length
Lungh. x Largh. x Alt. - Length x Width x Height
Imballo - Packing

CV62 X

CV62 H

CV62 F

mm 280 x 330

mm 755 x 420 x 1055

mm 800 x 480 x 1150

PESO - WEIGHT

Operativo - Operating

Al momento della spedizione - When started

Kg 65

Kg 75

Kg 72

Kg 82

Kg 70

Kg 80

MOTORE - ENGINE

Produttore - Manufacturer

Modello - Model

Tipo - Type

Carburante - Fuel

Potenza massima - Max output

HONDA

GX100

HONDA

GX120

ROBIN SUBARU

EH12

4 tempi raffreddato ad aria - 4 stroke, air-cooled

Benzina - Gasoline

2,2 KW (3,1 HP) 2,9 KW (4,0 HP) 2,9 KW (4,0 HP)

CAPACITÀ DI COMPATTAZIONE - COMPACTING CAPACITY

Profondità - Compaction depth

Area compattata - Compacted area

Velocità di avanzamento - Travel speed

Corsa - Stroke

Frequenza vibrazioni - Vibration Frequency

Forza - Force

cm 60 ÷ 70

m²/h 300

m/min 18

m/m 40 - 50

vpm 560 - 620

kN 13

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

Punto centrale di aggancio - Towing hook.

Libretto d'istruzione e Certificato di Conformità CE - Manual with instructions and quality certificate.