

VIBRA

SERIE - SERIES - SERIE

I vibratori sono progettati per resistere alle maggiori sollecitazioni. Il funzionamento fuori dall'impasto può protrarsi fino a 10 minuti. Totalmente impermeabile offrono un alto grado di protezione termica e di sicurezza, secondo le normative CEE.

Vibrators have been designed to resist shocks. They can be operated stand-alone up to 10 minutes. Entirely waterproof, they feature a high level of thermal protection and safety, according to EEC standards.

Las agujas están proyectadas para resistir las mayores exigencias. El funcionamiento fuera del hormigón puede prolongarse hasta 10 minutos. Totalmente impermeables ofrecen un alto grado de protección y de seguridad, según las normas CEE.


VIBRA	SV 38	SV 50	SV 60	SV 65
VIBRAZIONI - VIBRATIONS VIBRACIONES	12.000	12.000	12.000	12.000
TENSIONE - VOLTAGE TENSION	V.42	V.42	V.42	V.42
CORRENTE ASSORBITA (A) POWER DRAIN (A) CORRIENTE ABSORBIDA (A)	4	5	10	12
FREQUENZA - FREQUENCY FRECUENCIA	Hz. 200	Hz. 200	Hz. 200	Hz. 200
FORZA CENTRIFUGA CENTRIFUGAL FORCE FUERZA CENTRIFUGA	kg. 130	kg. 350	kg. 450	kg. 590
LUNGHEZZA - LENGTH LONGITUD	mm. 340	mm. 400	mm. 430	mm. 440
PESO - WEIGHT - PESO	kg. 8	kg. 10	kg. 13	kg. 15
DIAMETRO - DIAMETER DIAMETRO	mm. 38	mm. 50	mm. 60	mm. 65



I vibratori a richiesta possono essere forniti con testine vulcanizzate e protezione termica.

Vibrators can be supplied under request with vulcanized heads and thermic protection.


Los vibradores pueden suministrarse con cabeza vulcanizada y protección térmica.



Le pulsantiere di comando dei vibratori sono realizzate a tenuta stagna

The main buttons to drive vibrators are totally sealed

Las botoneras de control de los vibradores tienen cierre estanco



BALTIC

SERIE - SERIES - SERIE



Vibratori diam. 50-60-65 Baltic hanno il corpo in acciaio antiusura legato, temprato ad alto spessore rettificato internamente, n. 4 cuscinetti, motore più potente.

Vibrators diameter. 50-60-65 Baltic have the wear-resistant alloy steel body, hardened high thickness adjusted internally, No 4 bearings, more powerful engine.

Las Agujas vibrantes de la serie Baltic con diam. 50-60-65 tienen el cuerpo en acero resistente al desgaste, alto grado de templado rectificado internamente, 4 rodamientos, motor más potente.

BALTIC						
TIPO Type Type	Ago Ø (mm) Needle Ø (mm) Aguja Ø (mm)	Ago lunghezza(mm) Needle lenght (mm) Longitude Aguja (mm)	Vpm Vpm Vpm	Amperaggio (A) Ampères (A) Amperaje (A)	FC (Kg) Force (Kg) FC (Kg)	Peso (Kg) Weight (Kg) Peso (Kg)
SB 50	50	444	12000	13	390	13,6
SB 57	60	492	12000	21	585	15,5
SB 65	65	467	12000	27	750	19,8

